

## AUFBAU DER HÜPFBURG

Tel.: 0151/65106513  
Mail: kontakt@hüpfoase.de



### 1. UNTERLEGPLANE

- befreien Sie die Rasen- oder Asphaltfläche von Steinen und spitzen Gegenständen
- breiten Sie nun die Unterlegplane aus
- legen Sie die Hüpfburg auf die Unterlegplane und lösen Sie das Band vom Transportsack,
- nun ziehen Sie den Sack von der Hüpfburg und legen diese hin
- lösen Sie nun den Spannungsgurt der um die Hüpfburg befestigt ist
- breiten Sie die Hüpfburg komplett auf der Unterlegplane aus und drehen sie passend



### 2. LUFTSCHLAUCH

- schließen Sie nun die seitlichen Reißverschlüsse
- nun nehmen Sie einen Luftschauch, stülpen diesen über das Gebläse und ziehen ihn fest
- achten Sie darauf, dass der Luftschauch nicht verdreht ist
- den zweiten Luftschauch ziehen Sie mit dem daran befestigtem Gurt stramm zu (sodass keine Luft entweichen kann)
- stecken Sie nun den Stecker in eine geeignete Steckdose (es geht direkt los)
- warten Sie bis sich die Hüpfburg vollständig aufgeblasen hat



### 3. BEFESTIGEN

- befestigen Sie nun die 4 Erdanker, /Heringe in den dafür vorgesehenen Laschen
- oder befestigen Sie die 4 Sandsäcke/ Gewichte mit den Karabinern an den dafür vorgesehenen Laschen (beim Abbau darauf achten, dass die Karabiner an den Säcken/ Gewichten bleiben !!!)
- durch die Nähte entweicht immer etwas Luft. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge
- das Gebläse muss bei Betrieb dauerhaft laufen